

Verbruik tabel kit

Aanbevolen Breedte x Diepte in mm.		Aantal strekkende meters per koker of worst van 310 ml.	Aantal benodigde kokers of worsten van 310 ml. voor 100 m ¹	Aantal strekkende meters per worst van 600 ml.	Aantal benodigde worsten van 600 ml. voor 100 m ¹
4	4	19,40	5	37,54	3
5	5	12,40	8	23,99	4
8	5	7,80	13	15,09	7
8	8	4,80	21	9,29	11
10	8	3,90	26	7,55	13
10	10	3,10	32	6,00	17
12	8	3,30	30	6,39	16
12	10	2,60	39	5,03	20
15	10	2,10	48	4,06	25
15	12	1,70	59	3,29	30
15	15	1,40	71	2,71	37
18	10	1,70	59	3,29	30
18	15	1,10	91	2,13	47
20	10	1,50	67	2,90	35
20	15	1,00	100	1,94	52
25	12,5	0,90	111	1,74	57
25	15	0,80	125	1,55	65

De juiste voegdiepte creëren door XL-store PU- of PE-rugvulling te plaatsen.

Alle gegevens hebben betrekking op netto verbruik c.q. netto aantal strekkende meters.

Er is rekening gehouden met verlies. In de praktijk kan het verlies variëren tussen 0 en 40%, afhankelijk van soort voeg, voegafmetingen en werkwijze applicateur.